Flugelfalzdichtung fur Holzzargen | 9 mm Falzho ... (Artikelnummer: F0973)



Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F0973 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsachlich in Holzflugeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Turen. Diese Dichtung dient als Anschlag fur das Turblatt und zur Reduzierung des Schliegerausches, sowie als Schall-, Rauch- und Warmeschutz. Aufgrund der speziellen Form sichert sie auch eine Schlagregendichtheit des Elements. Eine optimal gewahlte Flugelfalzdichtung kann auch mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters bestimmt.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweite Ecken fur die Flugelfalzdichtung F0972 .

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 16 mm
- Breite: 6 mm
- Falzhohe: 9 mm
- Falzbreite: 5,5 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Hinweis fur Sie: Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

sicherzustellen, dass Sie genugend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,40 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817024645
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	9 mm
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	5 x 15
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein