

## Caravandichtung | Hohe: 15,2 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: AU0050)



### Beschreibung:

Die **Caravandichtung AU0050 in der Farbe Schwarz** findet seinen Anwendungsbereich überwiegend bei Wohnmobilturen. Die Schwallwasserdichtung verhindert dort das Eindringen von Außenluft, Kalte und Spritzwasser. Fahrgerausche, Schliegerausche und Vibrationen werden durch die Montage der Caravandichtung ebenfalls deutlich gedammt.

Aufgrund des verwendeten Materials ist diese Dichtung nicht nur leicht zu befestigen, sondern auch ein fester Halt garantiert.

### Passende Caravanmarken:

Hymer, Dethleffs, LMC, Carado, Sunlight

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 15,2 mm
- Fubreite: 3,5 mm
- Fuhohe: 8,5 mm
- Schlauchbreite: 11 mm
- Hohlkammern: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhalten keine gefährlichen Chemikalien

**Als Hinweis für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge kostenfrei zu.

## Unsere Caravandichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Dichtergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 13,16 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817111994

**Farbe:** Schwarz

**Material:** EPDM

**Einbauort:** Fenster, Tür, Tür

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

