


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Caravandichtung | Höhe: 15,2 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: AU0050)



Beschreibung:

Die Caravandichtung AU0050 in der Farbe Schwarz findet seinen Anwendungsbereich überwiegend bei Wohnmobiltüren. Die Schwallwasserdichtung verhindert dort das Eindringen von Außenluft, Kälte und Spritzwasser. Fahrgeräusche, Schließgeräusche und Vibrationen werden durch die Montage der Caravandichtung ebenfalls deutlich gedämmt.

Aufgrund des verwendeten Materials ist diese Dichtung nicht nur leicht zu befestigen, sondern auch ein fester Halt garantiert.

Passende Caravanmarken:

Hymer, Dethleffs, LMC, Carado, Sunlight

Details zur Dichtung

Farbe: Schwarz
Höhe: 15,2 mm
Fußbreite: 3,5 mm
Fußhöhe: 8,5 mm
Schlauchbreite: 11 mm
Hohlkammern: 2
Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge kostenfrei zu.

Unsere Caravandichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- **1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- **3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Dichtergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 13,16 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817111994

Farbe: Schwarz Material: EPDM

Einbauort: Fenster, Tür, Tür

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: 140 (0) 80 2175 4604 0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link

