Caravandichtung | Hohe: 15,2 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: AU0050)



Beschreibung:

Die **Caravandichtung AU0050 in der Farbe Schwarz** findet seinen Anwendungsbereich uberwiegend bei Wohnmobilturen. Die Schwallwasserdichtung verhindert dort das Eindringen von Auenluft, Kalte und Spritzwasser. Fahrgerausche, Schliegerausche und Vibrationen werden durch die Montage der Caravandichtung ebenfalls deutlich gedammt.
Aufgrund des verwendeten Materials ist diese Dichtung nicht nur leicht zu befestigen, sondern auch ein fester Halt garantiert.

.

Passende Caravanmarken:

Hymer, Dethleffs, LMC, Carado, Sunlight

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 15,2 mm
- Fubreite: 3,5 mm
- Fuhohe: 8,5 mm
- Schlauchbreite: 11 mm
- Hohlkammern: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Hinweis fur Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslange kostenfrei zu.

Unsere Caravandichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Dichtergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 17,60 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817111994
Farbe: Schwarz
Material: EPDM
Einbauort: Fenster, Tur, Tur
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH