

## Überschlagdichtung für Holzfenster | Höhe: 7 mm ... (Artikelnummer: BL0281)



### Beschreibung:

Die **Überschlagdichtung BL0281 in der Farbe Weiß** ist eine Ergänzung am äußeren Fensterflügelrand, um den Übergang zum Rahmen abzudichten.

Mit dieser Dichtung erhöhen sie den Schallschutz ihrer Räumlichkeiten erheblich und vermeiden dabei noch das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalz. Wodurch Sie Sie Kondensat- und Schimmelbildung verhindern können. Aufgrund des hochwertigen Materials ist diese Überschlagdichtung besonders beständig gegen UV-Einstrahlung und langlebig.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 7 mm
- Breite: 8 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zusätzliche Anmerkung:** Mit jeder Dichtungsbestellung erhalten Sie kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

**Unsere Überschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Endergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 3,67 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 24.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817004340

**Farbe:** Weiß

**Nutbreite in mm:** 3 mm

**Falzbreite in mm:** 2,5 mm

**Material:** TPS (Thermoplastisches Elastomer Schaum)

**Selbstklebend:** 0

**Länge:** mm

**Hersteller:** Deventer Profile GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

