

## Verglasungsdichtung für Fenster | 14 mm Breite | ... (Artikelnummer: F2332)



### Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F2332 in der Farbe Schwarz** eignet sich für Schuco, Heroal oder Wicona und viele weitere Kunststofffenster und bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Diese Verglasungsdichtung dichtet den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Durch diese Dichtung kann kein Schmutz eindringen, Feuchtigkeit bleibt drauen und die Schlagregendichtheit wird gewährleistet. Eine Verglasungsdichtung schützt das Fenster und verlängert dessen Lebensdauer.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 16 mm
- Breite: 13,2 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zu Ihrer Information:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Dichtungskauf eine zusätzliche Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos zu.

**Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,25 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 12.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817035382

**Farbe:** Schwarz

**Material:** CEGRAN

**Mae (H x B):** 16 x 13,2 mm

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

