


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schall-Ex L-15/30 WS Absenkdichtung von Athmer | ... (Artikelnummer: SP5264)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Schall-EX L-15/30 WS Absenkdichtung SP5264** von Athmer stoppt die Zugluft unter Ihren Türen!

Außerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die **Schall-EX-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

• Lieferlänge: 833 mm (für 860 mm Normtür)

Höhe: 30 mmBreite: 14,8 mm

• Nutmaß: 15 mm breit x > 31 mm tief

• Befestigung: zum Einfräsen mit Befestigungswinkeln

Material der Dichtung: SilikonMaterial des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Maximaler Schalldämmwert bis 52 dB bei 7 mm Bodenluft (Normspalt)
- kürzbar um max. 125 mm ab 833 mm

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigefügt.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 62,25 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 29.10.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817050989 **Farbe:** Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 15 mm

Einbauart: Zum Einfräsen Material: Aluminium Länge: 833 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 20 mm
Hersteller: Athmer oHG
Türart: Außentür, Innentür

Kürzbar um: 125 mm **Für** Ja

Feuerschutztüren:

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0

Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

