


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schall-Ex L-15/30 OS Absenkdichtung für Schallsc ... (Artikelnummer: SP5160)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Schall-EX L-15/30 OS Absenkdichtung SP5160 von Athmer stoppt die Zugluft unter Ihren Türen! Außerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die Schall-EX-Automatic ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab. Dafür besitzt die Schall-Ex eine robuste Innenmechanik und kann jederzeit ohne Werkzeug nachgestellt werden.

Technische Daten zur Absenkdichtung

• Lieferlänge: 708 mm (für 735 mm Normtür)

Höhe: 30 mmBreite: 14,8 mm

• Nutmaß: 15 mm breit x 31 mm tief

• Befestigung: zum Einfräsen und anschließend zum Aufschrauben von unten mit bauseitigen Schrauben

Material der Dichtung: SilikonMaterial des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Maximaler Schalldämmwert bis 52 dB bei 7 mm Bodenluft (Normspalt)
- kürzbar um max. 125 mm ab 833 mm

Zur Information für Sie: Die Montage erfolgt durch das Anschrauben von unten.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 62,20 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 29.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817050026 **Farbe:** Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 15 mm

Einbauart: Zum Einfräsen Material: Aluminium To8 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 20 mm

Hersteller: Athmer oHG

Türart: Außentür, Innentür

Kürzbar um: 125 mm **Für** Ja

Feuerschutztüren:

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

