# Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 2 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP0275)




## Beschreibung:

Der **Kantenschutz SP0275 in der Farbe Schwarz** eignet sich optimal zum Schutzen von scharfkantigen Ecken und Kanten. Die Gummidampfung reduziert Vibrationen und Schlage. Zudem wird durch den Einbau des Kantenschutzes die Verletzungsgefahr verringert.

## Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Offentliche Gebaude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Lippenbreite mit Gummidampfung: 9,6 mm
- Hohe Stahlgerust: 11 mm
- Klemmbereich: 1 2 mm

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

**Eine wichtige Information fur Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial haben.

## Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal uber die Kante fahren, um

Dreck oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

**Ihr Preis:** 10,00 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 31.10.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817098202 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 11 x 13,6 mm |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hubhohe bis:** | 0 mm |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Form:** | U-Form |