

## Holzzargendichtung für Zimmertüren | 2,8 mm Nut ... (Artikelnummer: F2507)



### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F2507 in der Farbe Weiß** ist zum Abdichten und Dämmen von Zimmertüren geeignet.

Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch diese Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch die besondere Beschaffenheit von Zimmertürdichtungen, können zudem Schließgeräusche der Tür und Lärm von außen, deutlich vermindert werden.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 13 mm
- Breite: 11 mm
- Falzbreite: 11 mm
- Nutbreite: 2,8 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Wir streben danach, Produkte zu entwickeln, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Als Hinweis für Sie:** Bei jedem Kauf erhalten Sie kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Dazu reicht es mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut zu fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 4,30 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817086711

**Farbe:** Weiß

**Nutbreite in mm:** 2,8 mm

**Falzbreite in mm:** 11 mm

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** CEGRAN

**Maße:** 13 x 11 mm

**Selbstklebend:** 0

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link

