

## Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß ... (Artikelnummer: F0947)



### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0947 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fuß wird in die Nut von Holzfenstern und -türen eingezogen. Dort verhindert sie effektiv das Entweichen von Heizwärme. Dafür wird die Dichtung typischerweise im Blendrahmen oder im Fensterflügel am Anschlag montiert. Diese Dichtung besitzt aufgrund des verwendeten Materials, auch nach jahrelanger Nutzung noch eine hohe Qualität und Formstabilität. Durch die spezielle Form wird Wasser, egal ob Kondenswasser oder Regenwasser, nach außen geleitet.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15 mm
- Breite: 6,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit: wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Für zusätzliche Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf kostenfrei einen Zusatz von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

**Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



1. Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Danach können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen, in die Nut einsetzen.
3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschließt.

**Ihr Preis:** 8,22 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 22.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817024461
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	5,5 x 14
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutztüren:</b>	Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

