

Anschlagdichtung für Schüco Fenster | 10 mm Höhe ... (Artikelnummer: F3223)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3223 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fuß findet Ihren häufigsten Einsatz in Fenstern von Schüco 204873. Im Fensterflügel verhindert diese Dichtung das Eindringen von Zugluft und im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 10 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Umweltfreundliche Lacke und wasserverdünnbare Acrylat-Lacke lassen sich mit der Dichtung verwenden
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unser Verständnis von Nachhaltigkeit beinhaltet die Produktion von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Zur Information für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir Ihnen kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Metern zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.

Ihr Preis: 5,15 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 23.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817038109
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	7 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	10 x 8 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	6

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

