Anschlagdichtung fur seitlichen Anschlag | 9,5 m ... (Artikelnummer: SP1060)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung SP1060 in der Farbe Schwarz** mit seitlichem Anschlag ist zur Montage in Alufenstern mit entsprechender Nut geeignet. Darunter fallen unter anderem Fensterelemente von VEKA und Helmitin.
Wird sie im Blendrahmen oder am Anschlag des Fensterflugels eingezogen, verhindert diese Dichtung das Eindringen von Wasser ins Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern, Korrosion der Beschlage, Schwitzen der Rahmen und der Flugel. Gerade letzteres konnte sonst im schlimmsten Falle bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung fuhren. Zudem haben Mitteldichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung und Qualitat der Warmedammung Ihres Haushaltes.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Dafur benotigen Sie entweder einen geschlossenen Dichtungsrahmen oder vier zusatzliche Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen wird das Profil als Meterware eingebaut. Die Stoenden mussen dabei eng aneinander liegen. Passend zu dieser Dichtung ist die Ecke ES1060.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 8,5 mm
- Breite: 14,1 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

- Vertraglich mit: wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken, umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Hinweis fur Sie: Zu Ihrer Sicherheit bieten wir Ihnen bei jedem Kauf 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslange als kostenlose Zugabe an.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Saubern Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,68 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817047187
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	8,5 x 14,1 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH