# Anschlagdichtung mit Schlauch fur Fenster | 8 mm ... (Artikelnummer: F2306)




## Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F2306 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu erhoht die Larmschutzwerte Fenstern. Dafur wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Flugel am Anschlag des Fensters montiert. Sie sorgt dafur, dass Wasser, egal ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach auen geleitet wird. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es die Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat aufzuweisen.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweite Ecken fur die Anschlagdichtung F2306.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 8,3 mm
- Breite: 9,2 mm
- Nutbreite: 3 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Die Dichtung ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und allen umweltvertraglichen Lacken kompatibel
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Zur Information fur Sie:** Wir liefern Ihnen bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange der Dichtung mit.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,74 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 15.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817035177 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Nutbreite in mm:** | 3 - 4 mm |
| **Hohlkammern:** | 2 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | CEGRAN |
| **Mae (H x B):** | 8,3 x 9,2 mm |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |