Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F3261)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3261 in der Farbe Schwarz** ist mit Lippe und profiliertem Fu ausgestattet und wird in Fenstern und -turen mit Kunststoffzargen montiert. Dort verhindert sie effektiv das Entweichen von Heizwarme. Dafur wird die Dichtung typischerweise im Blendrahmen oder im Fensterflugel am Anschlag montiert. Diese Dichtung besitzt aufgrund des verwendeten Materials, auch nach jahrelanger Nutzung noch eine hohe Qualitat und Formstabilitat. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Anschlagdichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 7 mm
- Breite: 6,3 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- 100% Recyclingfahig
- REACH Konform
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine wichtige Information fur Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Danach konnen Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu uberdehnen, in die Nut einsetzen.
3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschliet.

Ihr Preis: 7,18 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817038482
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	6 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	7 x 6 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	5

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link