


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Duschdichtung mit Hohlkammer | 6 - 8 mm Glasstär ... (Artikelnummer: SP1433)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Duschdichtung SP1433** ist eine hochwertige Dusch-Hohlkammerdichtung. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

Länge: 2 MeterHöhe: 26 mmBreite: 12 mmGlasstärke: 6 - 8 mm

Befestigung: zum AufsteckenMaterial: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

- eignet sich für 6 8 mm Glasstärke
- für Eckdusche, Fünfeckdusche und Nische geeignet
- ohne Magnet

Pflegeempfehlung: Verwenden Sie zur Reinigung dieses Profils bitte nur chlorfreie, nichtalkalische Reiniger. Auf den Einsatz von Scheuermitteln sollte verzichtet werden. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von UV-Einstrahlung, örtlichen Bedingungen und Pflegemaßnahmen ab.

Ihr Preis: 45,22 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.12.2025

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817048405 Farbe: Transparent Glasstärke: 6-8 mm

Duschkabinentyp: Eckdusche, Faltwand, Fünfeckdusche, Niesche

Magnet: Ohne Magnet Einbauart: Ohne Magnet

Material: **PVC** Länge: 2010 mm Einbauort: Für die Glastür Montage: Zum Aufstecken

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50



Produkt-Link