

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F3555)



# Beschreibung:

Die Holzzargendichtung F3555 in der Farbe Braun mit 12 mm Falzbreite, kann zum Abdichten von Innentüren und Haustüren verwendet werden. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Dichtung ausgeglichen. Bei Bedarf können Sie den Ausreißsteg aber auch jederzeit entfernen, um den zusätzlichen Anschlag zu verringern. Besonders effektiv sind sie um Zugluft und Kälte abzuhalten und auch die Schließgeräusche von Türen können deutlich vermindert werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

## **Details zur Dichtung**

• Farbe: Braun Höhe: 13 mm • Breite: 12,5 mm • Falzbreite: 12 mm • Nutbreite: 4 mm Hohlkammer: 3 Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Nachhaltigkeit ist f

  ür uns eng verbunden mit der Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Als Auskunft für Sie: Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Kauf kostenlos einen Dichtungszuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

### Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,79 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum: 15.12.2025** 

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817075272

Farbe: Braun Nutbreite in mm: 4 mm Falzbreite in mm: 12 mm Hohlkammern:

Zum Einnuten Montageart: Material: **CEGRAN** Maße: 13 x 12,5 mm

Selbstklebend: Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: 7

#### Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

