Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 16 m ... (Artikelnummer: F0888)



Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F0888 in der Farbe Schwarz** eignet sich aufgrund ihrer speziellen Form zur Montage im Blendrahmen von Metall- oder Alufenster. Bei optimalem Sitz, verhindert diese Dichtung das Eindringen von Wasser ins Brustungsmauerwerk. Auch die Beschlage konnen so vor Korrosion geschutzt. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und der Flugel, was ansonsten bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhren kann. Eine richtig gewahlte Mitteldichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 16 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Eine wichtige Information fur Sie: Wir liefern Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange mit.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,31 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817082522
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5,5 mm
Hohlkammern:	3
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	8 x 16
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein