


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß ... (Artikelnummer: F1524)



Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F1524 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß wird typischerweise im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Diese Dichtung eignet sich gleichermaßen für Türen und Fenster und verhindert dort das Eindringen von kalter Luft und Feuchtigkeit. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Lippendichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen entweder einen in den Ecken geschlossenen Dichtungsrahmen oder - noch einfacher - zusätzlich 4 Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt. Dazwischen dann das Profil als Meterware, in der Länge mit etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen, einbauen. Dazu passend ist die **Ecke E1524**.

Details zur Dichtung

Farbe: Schwarz
Höhe: 15 mm
Breite: 6 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- · Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Dichtung kann sowohl mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken als auch mit umweltfreundlichen Lacken kombiniert werden
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, halten wir unser Engagement

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

zur Nachhaltigkeit ein.

Eine wichtige Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich hanz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,26 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817029442

Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 5 mm
Hohlkammern: 1

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 6 x 8,5 Selbstklebend: 0 Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link