Klebedichtung | Spaltbreite: 2 4 mm | Farbe: wei (Artikelnummer: BKL0012)



Beschreibung:

Die **Klebedichtung BKL0012 in der Farbe Wei** ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil fur Turen und Fenster ohne Dichtungsnut. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergrunden gut halt, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebeflache. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung konnen Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nasse in Ihre Wohnung eindringen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 4,5 mm
- Breite: 19 mm
- Spaltbreite: 2 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdunnbare Acrylat-Lacke und umweltfreundliche Lacke konnen bedenkenlos mit der Dichtung verwendet werden
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fur Sie: Als zusatzlichen Service schneiden wir bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Flache an Turen und Fenstern sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch uber die Flache, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewunschte Stelle an und kurzen Sie diese anschlieend auf das gewunschte Ma ab.
3. Schritt: Nun konnen Sie die Schutzfolie, die uber dem Klebestreifen angebracht ist, schonend entfernen und die Dichtung, ohne sie zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Praktischer Tipp: Beim Abziehen der Schutzfolie sollten die beiden Klebestreifen auf der Dichtung intakt bleiben und nicht zusammen mit der Folie entfernt werden.

Ihr Preis: 4,77 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817002353
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	6 mm
Falzbreite in mm:	19 mm
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	4,5 x 19 mm
Selbstklebend:	1
Hersteller:	Deventer Profile GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	2-4
Form:	V-Dichtung