# Verglasungsdichtung fur Fenster | 14 mm Hohe | F ... (Artikelnummer: F1651)




## Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F1651 in der Farbe Braun** wird in den Spalt zwischen Glasscheibe und Fensterrahmen von Turen und Fenster eingesetzt. Dort sorgt sie zuverlassig dafur, dass das Fensterglas an seiner vorgesehenen Position halt. Weiter verhindert sie das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es diese Verglasungsdichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat aufzuweisen. Damit ist garantiert, dass Zugluft drauen und Heizwarme drinnen bleibt.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Hohe: 14 mm
- Breite: 7 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- In unserem Streben nach Nachhaltigkeit konzentrieren wir uns auf die Herstellung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

**Zur Information fur Sie:** Wir fugen bei jeder von Ihnen gekauften Dichtung einen kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

## Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.

**Ihr Preis:** 5,18 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 09.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817030431 |
| **Farbe:** | Braun |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 7 x 13 |
| **Selbstklebend:** | 0 |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf Dichtungen |
| **Fur Feuerschutzturen:** | Nein |