
# Wind-Ex RTK-1 Absenkdichtung von Athmer | Lange: ... (Artikelnummer: BW0002)




## Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die WIND-EX-RTK-1 **Absenkdichtung BW0002 in der Farbe Wei** von Athmer stoppt die Zugluft unter Ihren Turen!
Auerdem hilft sie Heizenergie fur Sie zu sparen, da die Warme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die **WIND-EX-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schlieen und Offnen der Ture senkt und hebt. Ganz ohne dabei uber den Boden zu schleifen, schliet sie so den Spalt unter der Tur ab.
Und daruber hinaus, sieht diese moderne Design-Sockelleiste an Ihrer Tur auch noch ausgesprochen gut aus.

### Technische Daten zur Absenkdichtung

- Farbe: Wei
- Turblattauenma: 860 mm
- Hohe: 44 mm
- Breite: 18,5 mm
- Befestigung: zum Aufschrauben
- Material der Dichtung: PVC
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- Dank Regenabtropfkante fur Auenbereich geeignet!
- gleicht einen Turspalt von bis zu 11 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslosung
- kurzbar um max. 125 mm

**Zur Information fur Sie:** Eine WIND-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Wenige Schrauben genugen. Eine ausfuhrliche Montageanleitung, die zeigt wie es gemacht wird,

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

finden Sie immer auf der Verpackung. Das benotigte Zubehor ist beigepackt.

**Ihr Preis:** 42,11 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 27.11.2026

**Verpackungseinheit:** Stuck

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817010471 |
| **Farbe:** | Wei |
| **Einbauart:** | Zum Aufschrauben |
| **Material:** | Aluminium |
| **Lange:** | 860 mm |
| **DIN-Richtung:** | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| **Hubhohe bis:** | 11 mm |
| **Hersteller:** | Athmer oHG |
| **Turart:** | Auentur, Innentur |
| **Kurzbar um:** | 125 mm |
| **Fur Feuerschutzturen:** | Nein |