# Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F1703)




## Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1703 in der Farbe Schwarz** ist mit Lippe und profiliertem Fu ausgestattet und eignet sich fur Fensterflugel oder Blendrahmen. Die Dichtung schliet den Spalt zwischen dem Fensterflugel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Auenluft und lasst die Warme nicht aus dem Raum entweichen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweite Ecken fur die Anschlagdichtung F1703.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 9 mm
- Breite: 8 mm
- Nutbreite: 5 - 6 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Eine wichtige Information fur Sie:** Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen kostenlos eine zusatzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Lange als Reserve zu.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,09 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 08.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817030790 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Nutbreite in mm:** | 5 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Material:** | CEGRAN |
| **Mae (H x B):** | 7 x 8,5 |
| **Selbstklebend:** | 0 |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Fur Feuerschutzturen:** | Nein |