

Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß ... (Artikelnummer: F3372)



Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F3372 in der Farbe Schwarz mit Lippe und profiliertem Fuß, kann in Fenstern und Türen aus Kunststoff oder Aluminium angebracht werden. Dort verhindert sie effektiv das Eindringen von unangenehmer Zugluft. Dafür wird die Dichtung typischerweise im Blendrahmen oder am Anschlag des Fensterflügels montiert. Durch das hochwertige Material verfügt diese Dichtung, auch noch nach jahrelanger Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität. Zudem hat durch die spezielle Form dieser Lippendichtung auch Wasser keine Chance. Ganz egal ob Kondenswasser oder Regenwasser, es wird zuverlässig nach außen geleitet und gelingt so nicht in Ihre Wohnung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 5,5 mm
- Breite: 8 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- 100% Recyclingfähig
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Danach können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen, in die Nut einsetzen.
3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschließt.

Ihr Preis: 7,22 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817065426
Farbe: Schwarz
Nutbreite in mm: 3 mm
Falzbreite in mm: 8 mm
Montageart: Zum Einnuten
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße: 5,5 x 8 mm
Selbstklebend: 0
Für Brandschutztüren: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm: 4

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

