

## Rundschnurprofil | 5 mm Durchmesser | Farbe: schwarz (Artikelnummer: J0102)



### Beschreibung:

Das **Rundschnurprofil J0102 in der Farbe Schwarz**, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird die Zugluft von dem Inneren Ihres Haushaltes ferngehalten und die Heizwärme kann nicht entfliehen, was zu Energieeinsparungen und einem angenehmeren Raumklima führt. Moosgummidichtungen sind für besonders gut für Haustüren und Innentüren geeignet. Unsere Rundschnurprofile sind hochwertig und langlebig. Daher werden sie Ihre Wohnung problemlos über viele Jahre dichthalten.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Durchmesser: 5 mm
- Material: EPDM, Moosgummi

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -35 °C bis + 120 °C
- UV- und ozonbeständig
- Lösungsmittelbeständig (Keton, Alkohol)
- verdünnte Säuren und Laugenbeständig
- nicht Öl- und Fettbeständig

**Wichtige Anmerkung:** Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

### Unsere Rundschnurprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung montieren. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 1,51 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 15.06.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>               | 4052817040539        |
| <b>Farbe:</b>                       | Schwarz              |
| <b>Falzbreite in mm:</b>            | 5 mm                 |
| <b>Material:</b>                    | Moosgummi            |
| <b>Maße:</b>                        | 5 x 5 mm             |
| <b>Selbstklebend:</b>               | 0                    |
| <b>Für Brandschutztüren:</b>        | Nein                 |
| <b>Hersteller:</b>                  | Graf-Dichtungen GmbH |
| <b>Außendurchmesser:</b>            | 5                    |
| <b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>    | 5                    |
| <b>Außendurchmesser Rundschnur:</b> | 5 mm                 |

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

