Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 18 m ... (Artikelnummer: F1319)



Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F1319 in der Farbe Schwarz** bringt eine deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Aluminiumfenster mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, kann sie das Eindringen von Wasser in Ihre Raumlichkeiten verhindern. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flugel kann durch den Einsatz einer Mitteldichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhrt. Zudem bietet dieses spezielle Material der Dichtung eine ausgezeichnete Formstabilitat und halt auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlassig dicht.

Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benotigen entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen kommt dann das Profil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E1319.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 16 mm
- Breite: 18 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Eine wichtige Information fur Sie: Wir bieten Ihnen bei jedem

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Dichtungskauf eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange an, um eine sichere Verwendung zu gewahrleisten.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 11,25 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817027691
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	6 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	18 x 16
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein