

Türabschlussprofil für Türen | Breite: 15 mm | F ... (Artikelnummer: SP0313)



Beschreibung:

Das **Türabschlussprofil SP0313 in der Farbe Schwarz** dient dazu, den Übergangsbereich zwischen einer Tür und dem umgebenden Mauerwerk oder der Wand abzudecken und zu schützen. Diese Profile werden oft verwendet, um eine saubere, ästhetische und funktionale Lösung für den Abschluss von Türöffnungen zu bieten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 4 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist nicht mit allen Lacken verträglich

Wichtige Anmerkung: Wir geben Ihnen ein kostenloses Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zugabe bei jedem Dichtungskauf.

Unsere Profile lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Nut vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in diese Nut stecken.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Ihr Preis: 10,84 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.01.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817100769
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	EPDM
Maße:	4 x 15 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Schüco International KG
Für Feuerschutztüren:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

