Turabschlussprofil fur Turen | Breite: 15 mm | F ... (Artikelnummer: SP0313)



Beschreibung:

Das **Turabschlussprofil SP0313 in der Farbe Schwarz** dient dazu, den Ubergangsbereich zwischen einer Tur und dem umgebenden Mauerwerk oder der Wand abzudecken und zu schutzen. Diese Profile werden oft verwendet, um eine saubere, asthetische und funktionale Losung fur den Abschluss von Turoffnungen zu bieten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 4 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Ist nicht mit allen Lacken vertraglich

Wichtige Anmerkung: Wir geben Ihnen ein kostenloses Stuck von 3-5 cm pro 5 Meter Lange als Zugabe bei jedem Dichtungskauf.

Unsere Profile lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Nut vor dem Einbau. Benutzen Sie dafur ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuuben, in diese Nut stecken.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Ihr Preis: 10,84 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817100769
Farbe:	Schwarz
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	EPDM
Mae (H x B):	4 x 15 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Schuco International KG
Fur Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link