

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Stahlzargendichtung für Metalltüren | 22 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0312)



# Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0312 in der Farbe Grau** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren mit Stahlrahmen. Die Dichtung wird, um die Tür richtig abdichten zu können, in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung Ihres Haushaltes.

## **Details zur Dichtung**

Farbe: GrauHöhe: 22 mmBreite: 13 mmHohlkammer: 3Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig

Als Auskunft für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu.

# Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,12 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum: 04.11.2025** 

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817057353

Farbe: Grau
Nutbreite in mm: 4 mm
Hohlkammern: 3

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Maße:** 22 x 13 mm

Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

#### Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link

