# Stahlzargendichtung fur Metallturen | 22 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0312)




## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0312 in der Farbe Grau** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Hausturen und Innenturen mit Stahlrahmen. Die Dichtung wird, um die Tur richtig abdichten zu konnen, in eine dafur vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung Ihres Haushaltes.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 22 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- 100% Recyclingfahig

**Als Auskunft fur Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenfrei eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu.

## Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafur ein

haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf prazise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,59 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 21.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817057353 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 4 mm |
| **Hohlkammern:** | 3 |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 22 x 13 mm |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |