

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Dichtungsecke für Mitteldichtung F3280 | Farbe: ... (Artikelnummer: E0230)

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Niederlassungen

**Filiale München** Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



**Produkt-Link** 

# Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm

## Beschreibung:

Die Dichtungsecke E0230 in der Farbe Schwarz bietet Ihnen eine perfekte Ergänzung zum Dichtungsprofil F0230 und ist für die Montage an Biendrahmen geeignet. Wir schneiden ihnen die Gummidichtung bereits passend zu und verschweißen sie, damit im eingebauten Zustand, das optimale Ergebnis erzielt wird. Zudem halten verschweißte Ecken deutlich länger dicht als verklebte. Durch die Verwendung von Dichtungsecken stellen Sie sicher, dass die Wärmedämmung und Energieeinsparung Ihres Haushaltes dauerhaft gewährleistet ist.

#### **Details zur Dichtung**

- Farbe: Schwarz
- Material: TPE
- Geeignel für: Fensterrahmen, Türrahmen, Fensterstock, Türstock, Blendrahmen

### Besonderheit von Dichtungsecken

Achten Sie bei der Auswahl der Ecke darauf, dass sie für Ihre Zweske geeignet ist. Denn obwohl die Profilecken für den innenliegenden Fensterrahmen und dem außenliegenden Fensterflügel von oben genau gleich aussehen, sind sie es nicht. Sie sind Spiegelverkehrt.

Mehr dazu erfahren Sie in unserem Youtube-Video: Unterschiede von geschweißten Dichtungsecken bei Rahmen und Flügel.

# Unsere Dichtungsecken lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Reinigen Sie vor dem Einbau die Nut vor Staub und Schmutz. Dafür eignet sich am besten ein angefeuchtetes Schwammtuch. Die Spezialecken werden anschließend zuerst in die Nut eingedrückt und dazwischen kommt das Profil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Länge etwas Zugabe, damit die Stoßenden festaneinander liegen.

#### Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

**Ihr Preis:** 6,31 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817120774

#### Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: 140 (0) 80 2175 4604 0

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link

