

Überschlagdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: BL0213)



Beschreibung:

Die **Überschlagdichtung BL0213 in der Farbe Beige** ist eine Ergänzung am äußeren Fensterflügelrand, um den Übergang zum Rahmen abzudichten.

Mit dieser Dichtung erhöhen sie hörbar den Schallschutz ihrer Räumlichkeiten und vermeiden zudem das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalz. Wodurch Sie Sie Kondensat- und Schimmelbildung verhindern können. Aufgrund des hochwertigen Materials ist die Dichtung besonders beständig gegen UV-Einstrahlung und langlebig.

Die **CEGRAN® Plus** Serie ist eine Weiterentwicklung der Überschlagdichtung. Sie findet ihren Einsatz in Holzfenstern- und Türen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Höhe: 14,2 mm
- Breite: 8,1 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos zusätzliches Material in der Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Überschlagnichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,30 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.04.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817084090
Farbe:	Beige
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Maße:	14,2 x 8,1 mm
Hersteller:	Graf-Extrutech GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	8

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

