

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

### Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F1278)



# Beschreibung:

Die Holzzargendichtung F1278 in der Farbe Grau ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt geeignet. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch die besondere Beschaffenheit von Zimmertürdichtungen, können zudem Schließgeräusche der Tür und Lärm von außen, deutlich verringert werden.

# **Details zur Dichtung**

Farbe: Grau
Höhe: 11 mm
Breite: 12 mm
Falzbreite: 12 mm
Nutbreite: 3 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

# Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Wir verfolgen Nachhaltigkeit, indem wir Produkte schaffen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Kaufen Sie bei uns Dichtungen und erhalten Sie eine kostenfrei Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,40 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum: 29.11.2025** 

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817027349

Farbe: Grau
Nutbreite in mm: 2,8 mm
Falzbreite in mm: 12 mm
Hohlkammern: 1

Material: CEGRAN Maße: 12 x 10,5

Selbstklebend: 0 Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Nein

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

