


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schall-Ex L-15/30 QF Absenkdichtung von Athmer | ... (Artikelnummer: BW0352)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Schall-EX L-15/30 QF Absenkdichtung BW0352** von Athmer ist eine automische Dichtung für Türen und Tore. Der Schnellanschlag eignet sich für die automatisierte Montage mittels Winkelschieber. Die Dichtung eignet sich hervorragend um Energie zu sparen. Denn mit ihr kann verhindert werden, dass Zugluft ungehindert eindringt oder Heizenergie aus Ihren Räumen entweicht.

Technische Daten zur Absenkdichtung

• Lieferlänge: 958 mm (für 985 mm Normtür)

Höhe: 30 mmBreite: 14,8 mm

• Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend

• Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung
- eignet sich für Schallschutz, Feuerschutz und Rauchschutz

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX L-15/30 QF ist werkzeuglos möglich.

Ihr Preis: 62,13 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817081853

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Farbe: Alu-werkblank

Nutbreite in mm: 15 mm

Einbauart: Zum Einfräsen Material: Aluminium 458 mm

DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R

(Rechts)

Hubhöhe bis: 12 mm
Hersteller: Athmer oHG
Türart: Außentür, Innentür

Kürzbar um: 125 mm **Für** Ja

Feuerschutztüren:

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

