


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Holzzargendichtung für Holztüren | 15 mm Falzbre ... (Artikelnummer: BL0080)



Beschreibung:

Die Holzzargendichtung BL0080 in der Farbe Beige findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Holzzargendichtungen können einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und Qualität der Wärmedämmung einnehmen.

Details zur Dichtung

Farbe: Beige
Höhe: 15 mm
Breite: 15 mm
Falzbreite: 15 mm
Nutbreite: 4 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftsstrategie, die wir durch Produkte f\u00f6rdern, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen fügen wir Ihnen eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

genug Material haben.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt: Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,50 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817003329

Farbe: Beige Nutbreite in mm: 4 mm Falzbreite in mm: 15 mm

Hohlkammern:

Zum Einnuten Montageart: Material: **CEGRAN** Maße: 15 x 15 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial: 0 mm

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link

