

## EllenMatic Soundproof Absenkdichtung von Elton | ... (Artikelnummer: SP6299)



### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **EllenMatic Soundproof Absenkdichtung SP6299** von Elton ist eine automatische Türabdichtung mit einer hochwertigen Silikondichtung. Sie kann aufgrund der Materialien und der Verarbeitung in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden.

Zudem verhindert die Absenkdichtung, dass warme Luft aus ihrer Wohnung entweichen kann, wodurch sich Ihr Wohnkomfort beträchtlich steigert und ihre Heizkosten gesenkt werden.

Die **Doppeldicht-Automatic** ist eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe absenkt und hebt.

### Technische Daten zur Absenkdichtung

- Länge: 1083 mm (für 1110 mm Normtür)
- Höhe: 30 mm
- Breite: 15 mm
- Lärmsolierung: RS,w,0 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim)
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- kürzbar um max. 150 mm
- einseitige Auslösung an der Bandseite
- von Hand verstellbarer Auslöseknopf

**Zur Information für Sie:** Die Montage der EllenMatic Absenkdichtung erfolgt durch Anschrauben von unten, ohne seitliche Haltewinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigelegt.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Ihr Preis:** 53,82 € pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 02.07.2025

**Verpackungseinheit:** Stück

**EAN/GTIN Code:** 4052817097717  
**Farbe:** Alu-werkblank  
**Einbauart:** Zum Einfräsen  
**Material:** Aluminium  
**Länge:** 1083 mm  
**DIN-Richtung:** Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)  
**Hubhöhe bis:** 20 mm  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Türart:** Außentür;Innentür  
**Kürzbar um:** 60 mm  
**Für** Nein  
**Feuerschutztüren:**

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

