

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

### Anschlagdichtung für Fenster mit seitlichem Ansc ... (Artikelnummer: F1960)



## Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F1960 in der Farbe Schwarz ist für einen seitlichen Anschlag geeignet und wird im Blendrahmen oder im Flügel des Fensters montiert. Sie kann für Kömmerling und ähnliche Fenster verwendet werden. Die Dichtung schließt den Spalt zwischen dem Fensterflügel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Außenluft und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt für die Schlagregendichtheit und die Flügelanschlagdichtung sorgt hingegen für Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhöht die Anschlagdichtung die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte <u>Ecken für die</u> <u>Anschlagdichtung F1960</u>.

#### **Details zur Dichtung**

Farbe: Schwarz
Höhe: 14,5 mm
Breite: 7 mm
Nutbreite: 5 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

#### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wir sorgen dafür, dass Sie genügend Material

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

zum Abdichten Ihrer Elemente haben, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zuschneiden.

# Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,24 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum: 16.12.2025** 

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817032534

Farbe: Schwarz Nutbreite in mm: 5,5 mm

Hohlkammern: 1

Material:CEGRANMaße:7 x 15Selbstklebend:0Für Brandschutztüren:Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link** 

