Mitteldichtung fur Metallfenster | 17 mm Hohe | ... (Artikelnummer: F3202)



Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3202 in der Farbe Schwarz** eignet sich besonders zur Montage im Blendrahmen von Metall- oder Alufenster. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser ins Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Auch die Beschlage konnen so vor Korrosion geschutzt. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und der Flugel, was ansonsten bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel fuhren kann.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 17 mm
- Breite: 11 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Zur Information fur Sie: Wir fugen bei jedem Kauf kostenfrei eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial zu Verfugung haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,23 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817037898
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	9 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	17 x 11 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH