

Flugelfalzdichtung für Holzelemente | 12 mm Falz ... (Artikelnummer: BL0136)



Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung BL0136 in der Farbe Wei** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Flugelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Warmedämmung. Eine richtig gewählte Flugelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Haltbarkeit Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch fertig verschweifte [Ecken für die Flugelfalzdichtung BL0136](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 17,6 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Nutbreite: 4 5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- **Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit**
- **REACH Konform**
- **Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken**
- **Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien**
- **Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei**

Zur Information für Sie: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 4,66 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817080481
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	4-5 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	17,6 x 8 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	10

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastr. 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

