


Burstendichtung für Halteprofile | Burstenhöhe: ... (Artikelnummer: SP0625)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Burstendichtung SP0625 in Alu-werkblank** eignet sich zum Einnuten in Holz-, Stahl- oder Aluschielen. Mit dem passenden Halteprofil lässt sie sich ganz einfach anbringen und austauschen. Burstendichtungen eignen sich hervorragend um Türen und Garagentore zuverlässig abzudichten, da sie weder Zugluft noch Schädlinge eindringen lassen. Sie können auch in Gleitführungen von Rollläden eingesetzt werden, wodurch die Lamellen der Rollläden aufgrund der spezifischen Qualität unserer Bursten in jeder Jahreszeit sehr leise arbeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Alu-werkblank
- Befestigung: Zum Einnuten
- Gesamtbreite: 3 mm
- Burstenhöhe: 20 mm
- Länge: 1000 mm
- Material: Aluminium, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

- Dient der Warmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ihr Preis: 9,75 pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.04.2026

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817046326

Farbe: Alu-werkblank

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



| | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | Hart-PP (Hart-Polypropylen), Aluminium |
| Mae (H x B): | 20 x 3 mm |
| Selbstklebend: | Nein |
| Lange: | 1000 mm |
| Fur Brandschutzturen: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |
| Burstenhohe inkl. | 25 mm |
| Tragermaterial: | |

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

