Holzzargendichtung fur Hausturen | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F0531)



Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0531 in der Farbe Schwarz** ist zum Abdichten und Dammen von Holzturen mit einer Falzbreite von 12 mm geeignet. Zimmerturdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Raumlichkeiten zu verhindern und um die Warmeisolierung des Gebaudes zu verbessern. Unterschiedliche Abstande zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf konnen Sie den Ausreisteg auch entfernen und die Hohlkammerdichtung zu einer Lippendichtung umfunktionieren. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, konnen zudem Schliegerausche der Tur und Auengerausche, deutlich vermindert werden. Zudem gewahrleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, einen verstarkten Schutz gegenuber Witterungseinflussen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 24 mm
- Breite: 12 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: PVC

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, tragen wir aktiv zu unserer nachhaltigen Strategie bei
- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Zu Ihrer Information: Zu Ihrer Sicherheit bieten wir Ihnen bei jedem Kauf 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslange als kostenlose Zugabe an.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein fabelhaftes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 11,10 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817020654
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	10 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	1
Material:	PVC
Mae (H x B):	12 x 23,5
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein