Klebedichtung mit P-Profil | Spaltbreite: 3 5 ... (Artikelnummer: B0019)



Beschreibung:

Die **Klebedichtung B0019 in der Farbe Wei** ist ein selbstklebendes Dichtungsband aus flexiblem, geschaumtem EPDM. Dieses P-Profil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial fur Fenster und Turen. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergrunden gut halt, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebeflache. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung konnen Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nasse in Ihre Wohnung eindringen.

Verpackungseinheit: 7,5 m pro SB-Pack.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 5 mm
- Breite: 8 mm
- Spaltbreite: 3 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Wasserverdunnbare Acrylat-Lacke und umweltfreundliche Lacke lassen sich mit der Dichtung kombinieren
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fur Sie: Wir garantieren Ihnen eine ausreichende Menge an Dichtungsmaterial, indem wir bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzufugen.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Flache an Turen und Fenstern sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch uber die Flache, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewunschte Stelle an und kurzen Sie diese anschlieend auf das gewunschte Ma ab.
3. Schritt: Nun konnen Sie die Schutzfolie, die uber dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Schritt: Damit die Dichtung ein hervorragendes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Handhabungstipp: Beim Abziehen der Schutzfolie sollten die beiden Klebestreifen auf der Dichtung intakt bleiben und nicht zusammen mit der Folie entfernt werden.

Ihr Preis: 11,29 pro SB
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.10.2026

Verpackungseinheit: SB

EAN/GTIN Code:	4052817002063
Farbe:	Wei
Falzbreite in mm:	8 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	EPDM
Mae (H x B):	5 x 9 mm
Selbstklebend:	1
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	5
Form:	P-Profil