

Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fu |13 m ... (Artikelnummer: F0906)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0906 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und glattem Fu findet typischerweise in Kunststoff- oder Alufenstern Verwendung. Die Dichtung wird im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert und verhindert so das Eindringen von kalter Luft und Feuchtigkeit. Sie erhöht auch erheblich die Larmschutzwerte Ihrer Wohnung. Aufgrund des verwendeten Materials, weist die Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 8 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdunnbare Acrylat-Lacke sowie umweltfreundliche Lacke lassen sich mit der Dichtung gleichermaßen kombinieren
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unsere Ausrichtung auf Nachhaltigkeit zeigt sich in der Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind

Zu Ihrer Information: Sie erhalten bei jedem Kauf kostenlos 3-5 cm der Dichtung pro 5 Meter Länge als Zugabe.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das gewünschte Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,97 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 28.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817024119
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	13 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	13 x 8
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

