

Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fu | 5,5 ... (Artikelnummer: F2525)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F2525 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und glattem Fu eignet sich für Blendrahmen oder Fensterflügel mit flachen Nuten. Durch das Einziehen in diese Nut, wird das Eindringen von Zugluft spürbar vermindert.

Als Dichtung im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit und im Flügelanschlag für Luftdichtheit. Des Weiteren erhöht sie die Larmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 6 mm
- Breite: 11,1 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Sowohl wasserverdünnbare Acrylat-Lacke als auch umweltfreundliche Lacke sind gleichermaßen mit der Dichtung kompatibel
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unsere Nachhaltigkeitsbemühungen spiegeln sich in der Entwicklung von Produkten wider, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind

Zu Ihrer Information: Wir gewährleisten Ihnen bei jeder Dichtung kostenlos zusätzliche 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,13 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.07.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817036693
Farbe:	Schwarz
Falzbreite in mm:	11 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	6 x 11,1 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Außendurchmesser Rundschnur:	0 mm

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

