Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fu | 5,5 ... (Artikelnummer: F2525)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F2525 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und glattem Fu eignet sich fur Blendrahmen oder Fensterflugel mit flachen Nuten. Durch das Einziehen in diese Nut, wird das Eindringen von Zugluft spurbar vermindert.
Als Dichtung im Blendrahmen sorgt sie fur Schlagregendichtheit und im Flugelanschlag fur Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhoht sie die Larmschutzwerte der Fenster und Turen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach auen geleitet. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 6 mm
- Breite: 11,1 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Sowohl wasserverdunnbare Acrylat-Lacke als auch umweltfreundliche Lacke sind gleichermaen mit der Dichtung kompatibel
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Unsere Nachhaltigkeitsbemuhungen spiegeln sich in der Entwicklung von Produkten wider, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind

Zu Ihrer Information: Wir gewahrleisten Ihnen bei jeder Dichtung kostenlos zusatzliche 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,13 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817036693
Farbe:	Schwarz
Falzbreite in mm:	11 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	6 x 11,1 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Auendurchmesser Rundschnur:	0 mm

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link