

## Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fuß | 5,5 ... (Artikelnummer: F2525)



### Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F2525 in der Farbe Schwarz mit Lippe und glattem Fuß eignet sich für Blendrahmen oder Fensterflügel mit flachen Nuten. Durch das Einziehen in diese Nut, wird das Eindringen von Zugluft spürbar verminder.

Als Dichtung im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit und im Flügelanschlag für Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhöht sie die Lärmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 5,5 mm
- Breite: 11 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Sowohl wasserverdünnbare Acrylat-Lacke als auch umweltfreundliche Lacke sind gleichermaßen mit der Dichtung kompatibel
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Unsere Nachhaltigkeitsbemühungen spiegeln sich in der Entwicklung von Produkten wider, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind

**Zu Ihrer Information:** Wir gewährleisten Ihnen bei jeder Dichtung kostenlos zusätzliche 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,13 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817036693
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Falzbreite in mm:</b>	11 mm
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	5,5 x 11 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Außendurchmesser Rundschnur:</b>	0 mm

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

