Uberschlagdichtung fur Holzfenster | Hohe: 7,5 m ... (Artikelnummer: SP5053)



Beschreibung:

Die **Uberschlagdichtung SP5053 in der Farbe Wei** ist vor allem fur Holzfenster wie z. B. Ilgen-Krech, Daku oder Favorit geeignet. Dort bietet sie eine optimale Erganzung, am aueren Rand des Fensterflugels, um den Ubergang zum Rahmen optimal zu verschlieen.
Mit dieser Dichtung erhohen sie den Schallschutz der Fenster gegen Verkehrslarm erheblich. Zudem vermeidet eine passend gewahlte Dichtung das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalz, was sonst zur Kondensat- und Schimmelbildung fuhren konnte.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 8 mm
- Breite: 11 mm
- Falzbreite: 2,5 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine wichtige Information fur Sie: Wir fugen bei jedem Kauf kostenlos eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial zu Verfugung haben.

Unsere Uberschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 4,18 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817049440
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	2,5 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	8 x 11 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	4